

HP DeskJet 690C

彩色噴墨印表機



HP 最耀眼的彩色印表機

現在賦予文件生動的色彩將變得非常容易。使用 HP DeskJet 690C，您將可以在家中或辦公室創造出黑白分明及色彩鮮艷的列印效果，包括會議之長條標幟 (banner)、標籤、貼紙、卡片、邀請卡，及傳印紙。

只要增購 HP 彩色照片墨水匣，甚至可以用 HP DeskJet 690C 印出令人驚艷的彩色照片品質影像，這是家用印表機前所未有的精緻品質。

HP DeskJet 690C 讓世界變得更美麗，享譽全世界的 HP 是您的唯一選擇。

輕鬆升級為彩色照片品質

- 要印出更令人驚艷的彩色照片品質影像，可增購 HP 彩色照片墨水匣。只要將彩色照片墨水匣與一般彩色墨水匣一起使用，即可產生照片品質的影像。
- HP 的照片解析度增強技術 (PhotoREt) 能帶給您栩栩如生的色彩—就像照片一樣。

令人驚艷的黑白及彩色列印

- HP 的實物影像系統可重現影像原貌。透過 HP 智慧型彩色增強技術 (ColourSmart) 每一次列印時均會自動調整設定，產生完美的色彩，輕鬆獲得色彩鮮艷與黑色鮮明的絕佳品質。最重要的是，不需要特殊的紙張就可以辦得到。

技術資料

RealLife
True-to-Life Images

獨創彩色照片品質 的多用途印表機

幾乎可列印在任何材質上。

- 可列印在一般紙、卡片、長條標幟 (最長可達 5.5 公尺)、貼紙、標籤甚至轉印紙等任何材質上。
- 可輕易地雙面列印報告、手冊、卡片、邀請函、傳單、新聞稿等。

操作簡單

- 當您需要幫助時，HP Toolbox 的線上輔助說明將逐步引導您。
- 透過螢幕線上引導以及簡單的設定即可享受隨插即用的便利性。
- HP 的品質保證，值得信賴。
- 三年原廠保固。

適用範圍：

- 信件、報告、計劃書、簡報、財務報表及圖形、長條標幟、傳單、標籤、卡片、邀請函、新聞稿、轉印紙等等。



HP DeskJet 690C 彩色噴墨印表機

技術規格

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|----|----|-----|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| 列印技術 | 熱感應噴墨式列印；標準 4 色； 可選購 HP 6 色彩色照片墨水匣 | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑白列印速度* | 最佳模式：每分鐘 1 頁 普通模式 (DOS)：134 cps at 10 cpi 經濟快速模式 (DOS)：270 cps at 10 cpi | 普通模式：每分鐘 3 頁 經濟快速模式：每分鐘 5 頁 | | | | | | | | | | | | | |
| 彩色列印速度** | 一般彩色：最佳模式：每分鐘 0.3 頁，普通模式：每分鐘 0.8 頁，EconoFast 模式：每分鐘 1.7 頁 彩色照片：每頁 4 分鐘 (5 x 7 吋照片) | | | | | | | | | | | | | | |
| 解析度 | 黑白：600 x 600 dpi | 彩色：600 x 300 dpi | | | | | | | | | | | | | |
| 垂直誤差 | ± 0.002 英吋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 體積 | 436 mm (17.2 in.) 寬 x 199 mm (7.9 in.) 高 x | 405 mm (16 in.) 長 | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 5.3 kg (11.6 lb) | | | | | | | | | | | | | | |
| 可靠性 | MTBF 20,000 小時；每月 1000 頁 | | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機指令語言 | HP PCL Level3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟體相容性 | Windows 3.1/95 及大部份 DOS 軟體 | | | | | | | | | | | | | | |
| 字型 | 內建 8 種字型，直式、橫式各 4 種：Courier，CG Times，Letter Gothic，Univers 支援印表機所附的大部份 TrueType 字型 | | | | | | | | | | | | | | |
| 列印材質尺寸 | 紙張：US Letter 216 x 79 mm (8.5 x 11 in.)，Banner US Letter 216 x 279 mm (8.5 x 11 in.)， US Legal 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)，Executive 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in.)，Banner European A4 210 x 297 mm，European A4 210 x 297 mm，European A5 148.5 x 210 mm，B5-Jis 182 x 257 mm， 自訂尺寸：寬 127 至 216 mm (5.0 至 8.5 in.)，長 148 至 356 mm (5.83 至 14 in.) 信封：US No.10 104.7 x 241.3 mm (4.12 x 9.5 in.)，Invitation A2 (5.5) 4-3/8 x 5-3/4 in.， European DL 220 x 110 mm，European C6 114 x 162 mm 卡片：索引卡片 101.6 x 152.4 mm (4 x 6 in.)，索引卡片 127 x 203.2 mm (5 x 8 in.)，European A6 105 x 148.5 mm，明信片 100 x 148 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 列印材質種類 | 普通紙、HP 特製投影片/光面紙/噴墨用紙、HP 照相紙、歐規 A4 HP 特製投影片/光面紙/噴墨用紙 | | | | | | | | | | | | | | |
| 造紙量 (內建紙匣) | 紙張：最多 100 張；長條標幟：最多 20 張；信封：最多 20 封或單封進紙；卡片：最多 30 張； 投影片：最多 50 張；標籤：Avery 標籤紙最多 25 張僅能使用 US Letter 或 A4 尺寸。 僅能使用專為 HP 噴墨印表機設計的 Avery 標籤紙。受紙匣容量：超過 50 張。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 列印材質厚度建議 | 紙張：60 至 135 g/m ² (16 至 36 lb)；長條標幟：75 g/m ² (20 lb)；信封：75 至 90 g/m ² (20 至 24 lb)；卡片：110 至 200 g/m ² (索引卡片最厚 110 lb；最厚 8.5 pt) | | | | | | | | | | | | | | |
| 輸出入介面 | 並列 (Centronic Parallel)、符合 IEEE 1284 標準並使用 1284-B 插座 | | | | | | | | | | | | | | |
| 印表機記憶體 | 內建 512 KB RAM，32KB 接收緩衝區 | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源需求 | 電源模組：輸入瓦數：120V (± 10 %)； 頻率：Hz (± 3 Hz) | | | | | | | | | | | | | | |
| 耗電量 | 開機狀態最多 2 瓦、非列印狀態最多 4.5 瓦、列印時最多 12 瓦 | | | | | | | | | | | | | | |
| 操作環境 | 操作溫度：5° 到 40°C (41° 到 104°F)，濕度：15% 到 80% RH，非密集使用 建議操作條件：15° 到 35°C (59° 到 95°F)，20%-80% RH，非凝結狀態 儲藏溫度：-40° 到 60°C (-40° 到 140°F) 每 ISO 9296 噪音量： <table border="1"> <tr> <td>模式</td> <td>最佳</td> <td>一般</td> <td>經濟量</td> </tr> <tr> <td>聲量，L_{wad}</td> <td>61B (A)</td> <td>63B (A)</td> <td>65B (A)</td> </tr> <tr> <td>聲壓，L_{pAm}**</td> <td>48dB (A)</td> <td>50dB (A)</td> <td>52dB (A)</td> </tr> </table> | | | 模式 | 最佳 | 一般 | 經濟量 | 聲量，L _{wad} | 61B (A) | 63B (A) | 65B (A) | 聲壓，L _{pAm} ** | 48dB (A) | 50dB (A) | 52dB (A) |
| 模式 | 最佳 | 一般 | 經濟量 | | | | | | | | | | | | |
| 聲量，L _{wad} | 61B (A) | 63B (A) | 65B (A) | | | | | | | | | | | | |
| 聲壓，L _{pAm} ** | 48dB (A) | 50dB (A) | 52dB (A) | | | | | | | | | | | | |
| 保固期 | 三年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品認證 | 安全認證—電源模組：UL，CSA，TUV，SEMKO，NEMKO，SEV，SECV，FIMKO， DEMKO，NOM 安全認證—印表機：UL，CSA，TUV，NEMKO，NOM1，CE EMI 認證—印表機及電源模組：當使用 B 類計算器時為 FCC Part 15 Class B (美國)， CISPR22 Class B，EMC Directive 89/336/EEC (歐盟)，VCCI (日本) | | | | | | | | | | | | | | |

*大約數字。實際速度將依據系統設定、軟體及文件複雜度而定。

**Bystander position.

訂購資訊

| 編號 | 產品名稱 |
|--------|------------------------|
| C4562A | HP DeskJet 690C 印表機 |
| C4583A | HP 彩色照片墨水匣及保存盒 |
| C1847A | HP 照片紙 |
| C1816A | HP 照片墨水匣 |
| C1821A | HP 長條標幟紙 |
| | HP 高級投影片 |
| C3834A | Letter 尺寸 (50 頁) |
| C3835A | A4 尺寸 (50 頁) |
| | HP 高級光面紙 |
| C3836A | Letter 尺寸 (50 頁) |
| C3837A | A4 尺寸 (50 頁) |
| | HP 高級噴墨專用紙 |
| 51634Y | Letter 尺寸 (200 頁) |
| 51634Z | A4 尺寸 (200 頁) |
| | HP 高級超白普通紙 |
| C1824A | U.S. Letter 尺寸 (500 頁) |
| C1825A | European A4 尺寸 (500 頁) |

*本文件所含的任何資訊若有任何變更，恕不另行通知。

*本文件當中所提及之品牌及產品名稱均為期所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心：(02) 7179609

全省維修站洽詢：(02) 7179552

耗材技術諮詢：(02) 7179608

產品資料傳真服務：(02) 7195589

HP 台灣資訊網：http://www.hp.com.tw

經銷商：